

平成19年1月24日

報道関係各位

東京電力株式会社
中部電力株式会社
北陸電力株式会社
関西電力株式会社
九州電力株式会社

返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について

東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、および九州電力の5社は、原子炉等規制法に従い、海外からのガラス固化体の返還のために、本日、事業所外廃棄確認を原子力安全基盤機構に対し申請いたしました。

このたびの申請は、平成18年度に青森県六ヶ所村にある日本原燃株式会社の廃棄物管理施設に搬入を予定しております返還ガラス固化体130本分について、荷主である各電力会社が、ガラス固化体を貯蔵する際に遵守すべき保安のために必要な措置等について、確認を得るために行うものです。

本申請の詳細は、別紙1のとおりです。

また、各電力会社は、昨年7月下旬から11月下旬にかけて、仏国AREVA NC社ラ・アグ再処理工場において、返還されるガラス固化体の測定を実施し、外観等が良好であることを確認しております。仏国での測定内容と結果については、別紙2のとおりです。

なお、返還ガラス固化体の輸送は、平成19年2月頃出港、平成19年3月頃到着を予定しております。

以上

別紙1：返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について

別紙2：仏国での測定結果について

問い合わせ先		
東京電力(株)広報部	吉田(薫), 高原	03(4216)1111
中部電力(株)広報部	星合, 伊藤(有)	052(961)3582
北陸電力(株)地域広報部	牧野	076(405)0110
関西電力(株)地域共生・広報室	報道グループ 松永	06(7501)0242
九州電力(株)広報部	遠山	092(741)2516

返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について

1．事業所外廃棄確認申請の位置付け

我が国の電力9社と日本原子力発電株式会社は、原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理を仏国AREVA NC社及び英国BNGS社に委託しており、再処理に伴って発生する放射性廃棄物は、契約に従って我が国に返還されることになっている。

輸入した放射性廃棄物（以下「輸入廃棄物」という。）を国内の廃棄物管理施設に廃棄する場合には、原子炉等規制法の規定に従って、廃棄物を輸入し廃棄しようとする原子炉設置者等は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」第2条に定める保安のために必要な措置等の遵守について原子力安全基盤機構の「確認」を受けなければならないこととなっている。

2．確認を受ける事項

電力会社等は、輸入廃棄物を日本原燃株式会社の廃棄物管理設備に廃棄する前に、以下の項目について原子力安全基盤機構の確認を受けなければならない。

- 一 輸入廃棄物を廃棄する場合には、次項以下の保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備に廃棄すること。
- 二 輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとする。
 - イ 放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。
 - ロ 種類（寸法、重量、強度及び発熱量を含む）及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
 - ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
 - ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
 - ホ 著しい破損がないこと。
- 三 輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関する事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
- 四 輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に

整理番号を表示すること。

五 廃棄に従事する者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。

3 . 申請書記載事項の概要

(1) 申請日 : 平成 1 9 年 1 月 2 4 日

(2) 申請者及び数量 : 東京電力株式会社 2 0 本
中部電力株式会社 2 0 本
北陸電力株式会社 6 本
関西電力株式会社 7 5 本
九州電力株式会社 9 本

(3) 輸入廃棄物に係る固型化を行った者 : A R E V A N C

(4) 製造時期 : 1994 年 ~ 2002 年

(5) 輸入廃棄物の内容等

輸入廃棄物の内容 : 使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル放射性液体廃棄物をステンレス鋼製容器にほうけい酸ガラスを固化材として固化したもの

- ・ 外観 : 良
- ・ 閉じ込め : 良
- ・ 容器材質 : 仏国規格 Z15 CN24 13(JIS SUH 309 相当)
- ・ 容器肉厚 : 約 5 mm
- ・ 高レベル放射性液体廃棄物の起源

: 軽水炉用ウラン燃料または、軽水炉用ウラン燃料及び軽水炉用ウラン燃料以外の燃料

輸入廃棄物の固型化の方法 : A V M (Atelier Vitrification de Marcoule) 法

輸入廃棄物の寸法 : 外径 ; 約 430 mm、高さ ; 約 1,340 mm

輸入廃棄物の重量 : 467 kg ~ 511 kg

輸入廃棄物の強度 : 良

輸入廃棄物の発熱量 (申請時点) : 1.3 kW/本 ~ 1.8 kW/本

輸入廃棄物に含まれる放射性物質の種類毎の放射能濃度（申請時点）

- ・ 線を放出する放射性物質 : $1.7 \times 10^{14} \sim 2.9 \times 10^{14}$ Bq/本
- （放射性核種濃度）
 - ^{241}Am : $7.0 \times 10^{13} \sim 1.3 \times 10^{14}$ Bq/本
 - ^{244}Cm : $5.9 \times 10^{13} \sim 1.8 \times 10^{14}$ Bq/本

- ・ 線を放出しない放射性物質 : $1.5 \times 10^{16} \sim 2.0 \times 10^{16}$ Bq/本
- （放射性核種濃度）
 - ^{90}Sr : $2.5 \times 10^{15} \sim 3.7 \times 10^{15}$ Bq/本
 - ^{90}Y : $2.5 \times 10^{15} \sim 3.7 \times 10^{15}$ Bq/本
 - ^{106}Ru : $2.9 \times 10^{10} \sim 2.8 \times 10^{13}$ Bq/本
 - ^{106}Rh : $2.9 \times 10^{10} \sim 2.8 \times 10^{13}$ Bq/本
 - ^{125}Sb : $8.9 \times 10^{11} \sim 2.7 \times 10^{13}$ Bq/本
 - ^{134}Cs : $8.9 \times 10^{12} \sim 3.1 \times 10^{14}$ Bq/本
 - ^{137}Cs : $4.1 \times 10^{15} \sim 5.4 \times 10^{15}$ Bq/本
 - $^{137\text{m}}\text{Ba}$: $3.9 \times 10^{15} \sim 5.1 \times 10^{15}$ Bq/本
 - ^{144}Ce : $1.6 \times 10^9 \sim 1.0 \times 10^{13}$ Bq/本
 - ^{144}Pr : $1.6 \times 10^9 \sim 1.0 \times 10^{13}$ Bq/本
 - ^{154}Eu : $6.1 \times 10^{13} \sim 1.5 \times 10^{14}$ Bq/本

- 整理番号の表示法 : 容器蓋に刻印

（6）添付書類

- 一．輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
- 二．輸入廃棄物に係る固型化の方法の詳細に関する説明書
- 三．輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
- 四．輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
- 五．輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
- 六．輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
- 七．輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書

以 上

仏国での測定結果について

第12回目の返還ガラス固化体の所有者である各電力会社は、仏国において返還対象のガラス固化体（130本）について各測定を実施し、判定基準に対して問題ないことを確認しました。また、事前にガラス固化体表面の磨き上げがされていること及びガラス固化体表面の拭き取りが実施されていることについても確認しました。

なお、測定結果については国に確認いただいております。

1. 測定期間

- ・平成18年 7月31日～平成18年 8月 4日
- ・平成18年 9月11日～平成18年 9月15日
- ・平成18年10月 9日～平成18年10月11日
- ・平成18年10月23日～平成18年10月25日
- ・平成18年11月 6日～平成18年11月 8日
- ・平成18年11月20日～平成18年11月22日

2. 測定項目及び測定結果

(1) 外観

a. 測定方法

目視等により、ガラス固化体に著しい破損がないことを確認する。

b. 測定結果

全てのガラス固化体について、著しい破損がなく、結果は「良」。

(2) 閉じ込め

a . 測定方法

ガラス固化体を測定容器に収納し、排風機によって測定容器内を經由した空気を放射性物質捕集器（フィルタ及びルテニウム捕集材）に通した後、フィルタ及びルテニウム捕集材の放射性物質（揮発性物質である放射性セシウム及び放射性ルテニウム）を分析し、放射性セシウム及び放射性ルテニウムがそれぞれの判定基準（放射性セシウムの漏えい率：4.5Bq/3本・h以下、放射性ルテニウムの漏えい率：2.2Bq/3本・h以下）を満たしていることを確認し、ガラス固化体の閉じ込めが健全であることを確認する。

b . 測定結果

全てのガラス固化体は、判定基準を満たしており、結果は「良」。

(3) 表面汚染

a . 測定方法

ガラス固化体を回転させて、ガラス固化体表面をろ紙で拭き取り、ろ紙の分析を行って、放射性物質の表面汚染密度が判定基準（3.7Bq/cm²未満）を満たしていることを確認する。

b . 測定結果

全てのガラス固化体は、判定基準を満たしており、結果は「良」。

以 上